

Datenblatt



Top Variante

...speziell für Kunden, die einen integrierten HD Steuer-Receiver mit einfachster Bedienung und Luxusausstattung für den Empfang von allen freien HD-Kanälen wie ARD HD und ZDF HD haben möchten. Neben 5.000 Speicherplätzen für Radio- und Fernsehsender verfügt der Receiver auch über HDMI-, USB-, Cinch und Kopfhöreranschluss.

Besondere Leistungsmerkmale Oyster® SAT-DOM 77 M-GS HDTV

- Einfachste Bedienung
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung in 15 bis 30 Sekunden
- Nachführende Kuppelantenne
- Interne Gyro-Kreisel-Technologie zur Richtungsstabilisierung
- Ununterbrochener Empfang bei freier Sicht nach Süden
- Seewasserfestes und UV-stabiles Radom
- Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
- Windschnittige Form
- Wasserabweisende Konstruktion macht Einfrieren im Winter unmöglich
- Platzsparende Montage
- KEINE Kondensationsprobleme im Radom
- Große Empfangsreichweite dank 53 cm Ovalspiegel

Technische Daten Oyster® SAT-DOM 77 M-GS HDTV


Anwendung	auf offener See, im Binnengewässer, vor Anker / in Buchten, im Hafen
Spiegeldurchmesser	Ø 53 cm
Höhe / Gewicht	~ 56 cm / ~ 13 kg
SINGLE-LNB (Anschluss für ein Fernsehgerät)	als Standardversion
Anschlussspannung (Bordspannung)	12 V / 24 V / 230 V
Stromaufnahme (Empfangsbetrieb)	1,9 A bei 12 V / 1,0 A bei 24 V
Standby Stromaufnahme an 12 V Bordnetz	0 mA (gesteuert via Receiver)
Stellbereich / Elevation	< 10° - 60° automatisch
Stellbereich / Azimuth	endlos
Richtungsausgleich	+/- 60° pro Sek.
Gyro-Kreisel-stabilisierte Plattform	✓ (Mehrachsenstabilisiert)

Technische Daten HD Receiver „Europe“

Tuner DVB-S / DVB-S2	✓
Bildformatunterstützung	576p, 720p, 1080i oder 1080p
Audio-Dekodierung	MPEG2 / Dolby AC-3
Audio-Modi	Mono / Zweikanal-Ton, Stereo, Joint Stereo
Teletext	✓
PVR-Funktion - Aufnahme und Wiedergabe mittels externem USB-Datenträger	✓
EPG - elektronische Programmzeitschrift und Timerprogrammierung	✓
Gewicht	~ 1,2 kg
Abmessungen (B x H x T)	~ 27,2 x 6,3 x 15,5 cm
Anschlussspannung: 12 V - 24 V DC in (Arbeitsbereich 10,5 V ... 30 V)	12 V - 24 V
Standby Strom (an 12 V Bordspannung)	~ 10 mA (0 mA im Stromspar-Modus)
Ein- und Ausschalter	✓

Anschlüsse HD Receiver „Europe“

HDMI Eingang - zum Anschluss externer Quellen, z.B. DVD Player	✓
HDMI Ausgang - zum Anschluss eines LCD oder LED Fernsehgerät	✓
Cinch - SD-Video / Audio L/R Ausgang	✓
Digital Audio Ausgang (Coaxial) zum Anschluss an einen externen Audioverstärker oder eine Stereoanlage	✓
USB 2.0	✓
SDHC Speicherkarteneinschub	✓
Modulschacht	CI
Kopfhöreranschluss	✓
Externer Infrarotempfänger	✓



Lieferumfang

Oyster® SAT-DOM 77 M-GS Außeneinheit
HD Receiver „Europe“ inkl. Fernbedienung, Easy Fernbedienung und Sat-Maus
Powermodul
Anschlusskabelsatz, Bedienungs- und Montageanleitung
2 Jahre Garantie und zuverlässiger Service

