

Datenblatt



Top Variante

...speziell für Kunden, die einen integrierten HD Steuer-Receiver mit einfachster Bedienung und Luxusausstattung für den Empfang von allen freien HD-Kanälen wie ARD HD und ZDF HD haben möchten. Neben 5.000 Speicherplätzen für Radio- und Fernsehsender verfügt der Receiver auch über HDMI-, USB-, Cinch und Kopfhöreranschluss.

Besondere Leistungsmerkmale Oyster® SAT-DOM 75 M-GS HDTV

- Einfachste Bedienung
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung in 15 bis 30 Sekunden
- Nachführende Kuppelantenne
- Interne Gyro-Kreisel-Technologie zur Richtungsstabilisierung
- Ununterbrochener Empfang bei freier Sicht nach Süden
- Seewasserfestes und UV-stabiles Radom
- Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
- Windschnittige Form
- Wasserabweisende Konstruktion macht Einfrieren im Winter unmöglich
- Platzsparende Montage
- KEINE Kondensationsprobleme im Radom
- Große Empfangsreichweite dank 47 cm Spezialspiegel

Technische Daten Oyster® SAT-DOM 75 M-GS HDTV

Anwendung	auf offener See, im Binnengewässer, vor Anker / in Buchten, im Hafen
Spiegeldurchmesser	Ø 47 cm
Höhe / Gewicht	~ 48 cm / ~ 10 kg
SINGLE-LNB (Anschluss für ein Fernsehgerät)	als Standardversion
Anschlussspannung (Bordspannung)	12 V / 24 V / 230 V
Stromaufnahme (Empfangsbetrieb)	1,7 A bei 12 V / 0,9 A bei 24 V
Standby Stromaufnahme an 12 V Bordnetz	0 mA (gesteuert via Receiver)
Stellbereich / Elevation	< 10° - 60° automatisch
Stellbereich / Azimuth	endlos
Richtungsausgleich	+/- 60° pro Sek.
Gyro-Kreisel-stabilisierte Plattform	✓ (Mehrachsenstabilisiert)

